

## Κάμερες IP ONVIF 2.4



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΒΡΑΑΜ Α.Ε.








Φωτογραφία	Εργοστάσιο	Κωδικός	Ανάλυση	Φακός mm (Γωνία)	CMOS	IR m	IP	Φορτίο A	HDR	ROI	WDR	DEFOG	MOTION	BLC	3D-DNR	Mirror	Χρώμα	Privacy	Διαστάσεις
<b>DOME POE H24/H265/JPEG/AVI/MJPEG</b>																			
	GOLMAR	CIP-21D2	<b>2MP</b>	2.8 (104°)	Sony 1/2.9" (IMX323)	20	66	0.9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Λευκό	✓	87Δ x 75Υ
	GOLMAR	CIP-24D2	<b>2MP</b>	2,8 ÷ 12 (104° ÷ 40°)	Sony 1/2.9" (IMX323)	30	66	1.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Λευκό	✓	120Δ x 104Υ
	GOLMAR	CIP-21D4	<b>4MP</b>	2.8 (104°)	Omnivision 1/3"	20	66	0.9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Λευκό	✓	87Δ x 75Υ
	GOLMAR	CIP-25D4F <b>Motor Zoom</b>	<b>4MP</b>	2,7 ÷ 13 (110° ÷ 35°)	Omnivision 1/3"	30	66	1.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Λευκό	✓	120Δ x 104Υ
<b>BULLET POE H24/H265/JPEG/AVI/MJPEG</b>																			
	GOLMAR	CIP-21B2	<b>2MP</b>	2.8 (104°)	Sony 1/2.9" (IMX323)	25	66	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Λευκό	✓	182Π x 66Υ x 67
	GOLMAR	CIP-24B2	<b>2MP</b>	2,8 ÷ 12 (104° ÷ 40°)	Sony 1/2.9" (IMX323)	40	66	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Λευκό	✓	211Π x 92Υ x 90B
	GOLMAR	CIP-21B4	<b>4MP</b>	2.8 (104°)	Omnivision 1/3"	25	66	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Λευκό	✓	182Π x 66Υ x 67B
	GOLMAR	CIP-25B4F <b>Motor Zoom</b>	<b>4MP</b>	2,8 ÷ 12 (104° ÷ 40°)	Omnivision 1/3"	40	66	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Λευκό	✓	211Π x 92Υ x 90B



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΒΡΑΑΜ Α.Ε.

## Κάμερες IP Speed Dome - Fisheye – NVR



Φωτογραφία	Κατεβάστε αρχεία	Εργοστάσιο	Κωδικός	PAN°	TILT°	Ανάλυση	Φακός mm (Zoom)	CMOS	IR m	Αυτόματος έλεγχος IR	Ταχύτητα οριζόντια	Ταχύτητα κατακόρυφη	Preset	Tour	IP	Φορτίο	D-WDR	ICR	AGC	BLC	AWB	Διαστάσεις	
<b>SPEED DOME PTZ SOEST Προστασία από κεραυνό 6000V. H264/H265</b>																							
		GOLMAR	PTZ-20X4IP	360	93	<b>4MP</b>	4.7 ÷ 94 (x 20)	1/3" Panasonic (OV4689)	240	✓	200°/s	100°/s	220	3 (16 σημεία)	66	4A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	220Δ x 370Υ
		GOLMAR	PTZ-36X2IP	360	93	<b>2MP</b>	4.6 ÷ 165 (x36)	1/3" Panasonic (OV4689)	240	✓	200°/s	100°/s	220	3 (16 σημεία)	66	4A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	220Δ x 370Υ
<b>FISH EYE POE</b>																							
		GOLMAR	CIP-360F5 FISH	Fish eye Κάμερα. ONVIF 2.6. POE. Sony 1/2.9" (IMX323). <b>5MP</b> . Φακός 1,1mm, 360°. Συμπίεση H265/H264. Bitrate 8Kbps - 8Mbps. 3 Leds για 10 μέτρα απόσταση. Αποθήκευση σε κάρτα SD. Ήχος. Έξοδος video. IP66. Διαστάσεις: 120Δ x 55Υmm. Εφαρμογή RxCamView, Λογισμικό Surveillance Client. Τετραπλή απεικόνιση με τα NVR της Golmar.																			
<b>NVR</b>																							
		GOLMAR	NVR-408	Επαγγελματικό NVR καταγραφικό 8 καναλιών. H.265 / H.264, Μέγιστη ανάλυση. Μέγιστο 128Mbps, Έξοδοι VGA και HDMI 4K 4 εσωτερικούς HDD μέχρι 6TB ο καθένας, <b>περιλαμβάνει 2TB εσωτερικό HDD</b> . Είσοδος ήχου 1, Έξοδος ήχου 1. Είσοδοι συναγερμού 8, Έξοδοι συναγερμού 1. Καταγραφή 8MP 4 κανάλια@25fps, Καταγραφή 4MP/3MP/2MP 8 κανάλια@25fps. Watermark/Κρυπτογράφηση δικτύου. P2P. Διαστάσεις: 378Πx325Βx66Υmm																			
		GOLMAR	NVR-432	Επαγγελματικό NVR καταγραφικό 32 καναλιών. H.265 / H.264, Μέγιστη ανάλυση. Μέγιστο 320Mbps, Έξοδοι VGA και HDMI 4K 4 εσωτερικούς HDD μέχρι 6TB ο καθένας, <b>περιλαμβάνει 2TB εσωτερικό HDD</b> . Είσοδος ήχου 1, Έξοδος ήχου 1. Είσοδοι συναγερμού 16, Έξοδοι συναγερμού 1. Καταγραφή: 8MP 4 κανάλια@25fps, 4MP 8 κανάλια@25fps, 3MP 10 κανάλια@25fps, 2MP 20 κανάλια@25fps. Watermark/Κρυπτογράφηση δικτύου. P2P. Διαστάσεις: 378Πx325Βx66Υmm																			

## Χαρακτηριστικά κάμερας IP Fisheye



- Η νέα fisheye κάμερα CIP-360F5, με ανάλυση 5Μpx παράγει μια σφαιρική εικόνα με κάλυψη 360° την οποία μπορούν να διαχειριστούν με ευελιξία τα καταγραφικά NVR-408 ή NVR-432 της Golmar.
- Τόσο στη ζωντανή προβολή όσο και στη αναπαραγωγή, μπορούμε να επιλέξουμε τον πιο βολικό τρόπο απεικόνισης της μέσω του fisheye mode. Μέσω αυτής της λειτουργίας μπορούμε να χωρίσουμε την ενιαία σφαιρική εικόνα σε 4 διαφορετικές εικόνες και να τις προβάλλουμε στην οθόνη μας σαν κανονικές κάμερες.
- Η κάμερα διαθέτει πρωτόκολλο συμπίεσης βίντεο H.265 (εργοστασιακά) ή H.264 και επικοινωνεί με το καταγραφικό μέσω πρωτοκόλλου ONVIF 2.6.
- Μπορούμε να την δούμε και αυτόνομα μέσω Browser ή συμβατού προγράμματος μιας και διαθέτει πρωτόκολλα HTTP(S), DHCP,DNS, DNS, TCP/ IP, UPnP, RTSP.
- Διαθέτει υποδοχή για κάρτα MicroSD, μέγιστης χωρητικότητας 128GB , για τοπική καταγραφή του βίντεο.
- Είναι συμβατή με την εφαρμογή για κινητά RxCamView και το λογισμικό για υπολογιστές Surveillance Client.
- Διαθέτει υπέρυθρα LED για νυχτερινή λειτουργία εμβέλειας 10 μέτρων, είσοδο συναγερμού, ενσωματωμένο μικρόφωνο, έξοδο BNC αναλογικού σήματος (CVBS), κουμπί reset και μπορεί να τροφοδοτηθεί είτε από ένα απλό τροφοδοτικό 12V είτε μέσω του δικτύου LAN (PoE) (κατανάλωση 420mA).
- Είναι πιστοποιημένη για στεγανότητα IP66 και οι διαστάσεις της είναι 12εκ. διάμετρος και 5,5εκ. ύψος.

