









ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΒΡΑΜΗ Α.Ε.

Balun (Παθητικά/Ενεργά) - Isolator



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΒΡΑΜΗ Α.Ε.

Φωτογραφία	Κωδικός	Περιγραφή
ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ ΔΕΚΤΕΣ - ΠΟΜΠΟΙ		
	ST-BA02-H50 5MP	Αποστάσεις: AHD: 720P:350m, 1080P/3MP/4MP/5MP:250m. TVI: 720P/1080P/3MP/4MP/5MP: 250m. CVI: 720P/450m, 1080P/3MP/4MP/5MP: 250m. CVBS:500m. Προστασία από υπέρταση. Τιμή για ζευγάρι.
	PTT-130V MTA	720p 50mt,960H 300mt. Προστασία από υπέρταση.
	PTT-130VS MTA	720p 50mt,960H 300mt. Προστασία από Κεραυνούς.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΙ ΔΕΚΤΕΣ – ΠΟΜΠΟΙ		
	ST-BA04-H50	Ζευγάρι ενεργού πομπού και δέκτη. Υποστήριξη HD-AHD, HD-TVI, HD-CVI, CVBS μετάδοση βίντεο μέσω UTP. * 760P / 960P έως 800m, 1080P / 3MP / 4MP / 5MP έως 500m * 60dB αναισθησία σε παρεμβολές και θόρυβο * Η απόκριση συχνότητας μπορεί να ρυθμιστεί * Ενσωματωμένη προστασία σε υπέρταση, κεραυνό και αντιπαράθεσης * Τροφοδοτικό DC12V / 0.5-1A, εύκολο στη χρήση
	ATX-100V MTA	Πομπός 1600 mt. Προστασία από Ηλεκτρικές παρεμβολές. Για CVBS.
	ARX-100V MTA	Δέκτης 1600 mt. Προστασία από Ηλεκτρικές παρεμβολές. Για CVBS.
VIDEO GROUND LOOP ISOLATOR		
	ST-IS01-H	Απομονωτής Γείωσης HD 1 Καναλιού για HDCVI/TVI/AHD Ground loop isolator. Παθητικός, χωρίς Τροφοδοσία Η τάση μόνωσης φθάνει τα 800V. Εξαλείφει την παραμόρφωση της εικόνας, το διαχωρισμό, τις παρεμβολές και το θόρυβο που προκαλούνται από βρόχους γείωσης (πχ κάμερα και τροφοδοτικό τροφοδοτούνται από διαφορετικές φάσεις ή οριζόντιες γραμμές στην εικόνα). TVS για προστασία από υπέρταση.









ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΒΡΑΑΜ Α.Ε.

Τροφοδοτικά - Μικρόφωνο – UTC Controller



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΒΡΑΑΜ Α.Ε.

Φωτογραφία	Κωδικός	Περιγραφή
SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ		
	XA12V400 MTA	12V 0,4A (WALLMOUNT TYPE). Τάση εισόδου:100-240 V AC 50/60Hz. Τάση εξόδου: 12V DC. Ρεύμα εξόδου: 400mA max. Για τις κάμερες STD-15-H18JA3BR.
	ST-PS12V1A	12V 1A (DESKTOP TYPE). Τάση εισόδου:100-240 V AC 50/60Hz. Τάση εξόδου: 12V DC. Ρεύμα εξόδου: 1A max. Δεν περιλαμβάνεται ο διακλαδωτής ST-CV004.
	ST-PS12V2A	12V 2A (DESKTOP TYPE). Τάση εισόδου:100-240 V AC 50/60Hz. Τάση εξόδου: 12V DC. Ρεύμα εξόδου: 2A max. Δεν περιλαμβάνεται ο διακλαδωτής ST-CV004.
	ST-5A	12V 5A (DESKTOP TYPE). Τάση εισόδου:100-240 V AC 50/60Hz. Τάση εξόδου: 12V DC. Ρεύμα εξόδου: 5A max. Δεν περιλαμβάνεται ο διακλαδωτής ST-CV004.
	ST-8A	12V 8A (DESKTOP TYPE). Τάση εισόδου:100-240 V AC 50/60Hz. Τάση εξόδου: 12V DC. Ρεύμα εξόδου: 8A max. Δεν περιλαμβάνεται ο διακλαδωτής ST-CV004.
	ST-CV004	Διακλαδωτής καλωδίου τροφοδοσίας από 1 καλώδιο αρσενικό σε 4 καλώδια θηλυκά.
ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ		
	ST-M200G	Μικρόφωνο με πολύ μικρές διαστάσεις. Ευαισθησία 62db.
UTC CONTROLLER		
	STW-URC01-H	UTC Controller. Συσκευή για την παραμετροποίηση της εικόνας και της εξόδου για τις UTC HD κάμερες (AHD, CVBS). Με οθόνη. Από 2^ο 2019 AHD, CVI, TVI, CVBS.










ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΒΡΑΑΜ Α.Ε.

Τροφοδοτικά



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΒΡΑΑΜ Α.Ε.

Φωτογραφία	Κωδικός	Περιγραφή
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ – ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΕΣ ΓΙΑ CCTV ΚΑΜΕΡΕΣ		
	ST-912V10	12V 10A 9 ΚΑΝΑΛΙΩΝ. Τάση εισόδου: 100-120V/220-240 AC 50/60Hz. Τάση εξόδου: 12V DC. Ρεύμα εξόδου: 10A max. Κατανομή εξόδου: 9 κανάλια X 1 A max ανά έξοδο ασφαλισμένη η κάθε μια με ασφάλεια (GLASS FUSE). Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπέρταση. Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED. Διαστάσεις: 240Y x 210Π x 53Bmm. Βάρος: 1,4Kg.
	ST-1812V10	12V 20A 18 ΚΑΝΑΛΙΩΝ. Τάση εισόδου: 220V AC 50/60Hz. Τάση εξόδου: 12V DC. Ρεύμα εξόδου: 20A max. Κατανομή εξόδου: 18 κανάλια X 1A max ανά έξοδο ασφαλισμένη η κάθε μια με ασφάλεια (GLASS FUSE) . Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπέρταση. Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED. Διαστάσεις: 320Y x 210Π x 53Bmm.
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BACK UP ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΡΤΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (Δείτε τιμοκατάλογο θυροτηλεόρασης)		
	PS-12V/5A	12V 5A με έξοδο 12Vdc. Τάση εισόδου: 220VAC/50Hz. Τάση εξόδου: 12VDC. Ρεύμα εξόδου: 5A σταθεροποιημένο. Επαφές NO και NC με ρύθμιση καθυστέρησης. Προστασία υπέρτασης, βραχυκυκλώματος. Ιδανικό για έλεγχο πόρτας εισόδου. Δέχεται μπαταρία 7Ah. Διαστάσεις: 213Y x 167Π x 70Bmm.
SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΣ OPEN FRAME		
	ST-50	12V 4,2A. Τάση εισόδου: 100-120V AC/200-240V AC 50/60Hz (επιλογή με διακόπτη). Τάση εξόδου: 12V DC (ρυθμιζόμενη). Ρεύμα εξόδου: 4,2A max. Ισχύς: 50VA max. Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση. Διαστάσεις: 157Y x 97Π x 38Bmm. Βάρος: 0,5kg
	ST-100	12V 8,5A. Τάση εισόδου: 100-120V AC/200-240V AC 50/60Hz (επιλογή με διακόπτη). Τάση εξόδου: 12V DC (ρυθμιζόμενη). Ρεύμα εξόδου: 8,5 A max. Ισχύς: 100 VA max. Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση. Διαστάσεις: 99Y x 98Π x 38Bmm. Βάρος: 0,65kg
	ST-150	12V 12,5A. Τάση εισόδου: 100-120V AC/200-240V AC 50/60Hz (επιλογή με διακόπτη). Τάση εξόδου: 12V DC (ρυθμιζόμενη). Ρεύμα εξόδου: 12,5A max. Ισχύς: 150VA max. Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση. Διαστάσεις: 199Y x 110Π x 50Bmm. Βάρος: 0,8kg
	ST-350	12V 29A. Τάση εισόδου: 100-120V AC/200-240V AC 50/60Hz (επιλογή με διακόπτη). Τάση εξόδου: 12V DC (ρυθμιζόμενη). Ρεύμα εξόδου: 29A max. Ισχύς: 350VA max. Προστασία από: Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση. Διαστάσεις: 215Y x 115Π x 50Bmm. Βάρος: 1,15kg








ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΒΡΑΑΜ Α.Ε.

Τροφοδοτικά UPS – UPS - Σταθεροποιητής τάσης



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΒΡΑΑΜ Α.Ε.

Φωτογραφία	Κωδικός	Περιγραφή
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ-ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΕΣ ΓΙΑ C.C.T.V. ΚΑΜΕΡΕΣ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BACK UP ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ		
	ST-MPS4C	12V 4,2A 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ. Τάση εισόδου: 110/220V AC 50/60Hz με επιλογή διακόπτη. Τάση εξόδου: 12V DC (ρυθμιζόμενη). Ρεύμα εξόδου: 4,2A max (1A/κανάλι). Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED. Προστασία: Κάθε εξόδου με ασφάλεια (GLASS FUSE) από βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπέρταση με διακοπή της τάσης εξόδου (πρέπει να γίνει επανεκκίνηση χειροκίνητα μετά το τέλος του σφάλματος). Διαθέτει: Λειτουργία UPS με αυτόματο ξεκίνημα του τροφοδοτικού όταν επανέλθει η τάση δικτύου. Δέχεται 1 μπαταρία 12V 7Ah (δεν περιλαμβάνεται στην τιμή). Διαστάσεις: 200Π x 270Υ x 80Bmm.
	ST-MPS8C	12V 8A 8 ΚΑΝΑΛΙΩΝ. Τάση εισόδου: 110/220V AC 50/60Hz (με επιλογή διακόπτη). Τάση εξόδου: 12V DC (ρυθμιζόμενη). Ρεύμα εξόδου: 8A max (1A/κανάλι). Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED. Προστασία: Κάθε εξόδου με ασφάλεια (GLASS FUSE) από βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπέρταση με διακοπή της τάσης εξόδου (πρέπει να γίνει επανεκκίνηση χειροκίνητα μετά το τέλος του σφάλματος). Διαθέτει: Λειτουργία UPS με αυτόματο ξεκίνημα του τροφοδοτικού όταν επανέλθει η τάση δικτύου. Δέχεται 1 μπαταρία 12V 7Ah (δεν περιλαμβάνεται στην τιμή). Διαστάσεις: 270Υ x 210Π x 70Bmm.
	ST-MSP12P	13,8V 15A 9 ΚΑΝΑΛΙΩΝ. Τάση εισόδου: 110/220V AC 50/60Hz (με επιλογή διακόπτη). Τάση εξόδου: 13,8 V DC (ρυθμιζόμενη). Ρεύμα εξόδου: 15A max (1,6A/κανάλι). Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED. Προστασία: Κάθε εξόδου με ασφάλεια (GLASS FUSE) από βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπέρταση με διακοπή της τάσης εξόδου (πρέπει να γίνει επανεκκίνηση χειροκίνητα μετά το τέλος του σφάλματος). Διαθέτει: Λειτουργία UPS με αυτόματο ξεκίνημα του τροφοδοτικού όταν επανέλθει η τάση δικτύου. Δέχεται 1 μπαταρία 12V 7Ah (δεν περιλαμβάνεται στην τιμή). Διαστάσεις: 204Π x 332Υ x 80Bmm.
UPS ΜΕ ΕΞΟΔΟΥΣ 5-9-12-19-24Vdc. Περιλαμβάνει μπαταρία.		
	DC UPS	Mini DC UPS για την προστασία, φόρτιση και λειτουργία ηλεκτρονικών συσκευών σε διακοπές ρεύματος. Τάση εξόδου: 5-9-12Vdc: 2A, 19-24Vdc: 1A. Είναι συμβατό με συσκευές όπως: Modem/Routers, LAN Switch, Wifi Access Points & Routers, IP Telephony, IP κάμερες, Smart συσκευές, Συστήματα συναγερμού, Κλειδαριές. Συνδέονται με καλώδιο DC 5,5x2,1mm, περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Χρησιμοποιείται ως Power Bank για Tablet, Smartphones, κλπ) μέσω της θύρας του USB 5V. Τάση εισόδου: 15Vdc με τροφοδοτικό ή ηλιακό panel. USB Έξοδος: 2X5Vdc 2A. Διάρκεια backup: 180 λεπτά σε πλήρες φορτίο (24VA). Προστασία: Υπερφόρτισης, Υπερφόρτωσης, Βραχυκυκλώματος. Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED. Περιλαμβάνει: Μπαταρία 18650 χωρητικότητας 6000mAh (3x2000mAh). Διαστάσεις: 159x112x32mm. Βάρος: 310 gr.
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ RELAY 1200VA		
	STVR1200M	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ RELAY 1200VA. Τάση εισόδου: 145-280V AC 50/60Hz. Τάση εξόδου: 220V AC 50/60Hz ±10%. Ισχύς: 1200VA max. Προστασία: Από υπόταση, υπέρταση, υπερφόρτωση. Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED. Διαθέτει λειτουργίες: Delay, undelay. Πρίζες εξόδου: 2 Πρίζες σούκο. Κατάλληλος: Για την προστασία ηλεκτρικών συσκευών μεγίστου φορτίου λειτουργίας 1200VA. Διαστάσεις: 130Υ x 99Π x 122Bmm. Βάρος: 2kg.