












Φωτογραφία	Κωδικός	Περιγραφή
		<b>Πληκτρολόγιο με φωτιζόμενη LCD</b> οθόνη γραφικών και interface με εικόνες και κείμενο. Έχει ενσωματωμένο 1 τερματικό εισόδου/εξόδου και βομβητή. Χρώμα λευκό & μαύρο
		Multimedia <b>πληκτρολόγιο με οθόνη αφής 4,3"</b> για τον έλεγχο και την διαχείριση των συστημάτων SmartLiving. Προγραμματισμός μέσω SmartLeague, διαθέτει USB interface για αποθήκευση φωτογραφιών και στην κάρτα SD. Διαθέτει ένα πλήρες μενού από επιλογές και την παραδοσιακή λειτουργικότητα του προγραμματισμού από ένα πληκτρολόγιο. Η διεπαφή μεταξύ του Alien οθόνη αφής και του πίνακα ελέγχου επιτυγχάνεται μέσω του I-BUS του καθιστώντας τα Alien συμβατά με όλα τα μοντέλα της σειράς SmartLiving. Χρώμα λευκό & μαύρο
		Multimedia <b>πληκτρολόγιο με οθόνη αφής 7"</b> για τον έλεγχο και την διαχείριση των συστημάτων SmartLiving. Ανάλυση οθόνης: 800 x 480. Προγραμματισμός μέσω SmartLeague, διαθέτει USB interface για αποθήκευση φωτογραφιών και στην κάρτα SD. Διαθέτει ένα πλήρες μενού από επιλογές και την παραδοσιακή λειτουργικότητα του προγραμματισμού από ένα πληκτρολόγιο. Η διεπαφή μεταξύ του Alien οθόνη αφής και του πίνακα ελέγχου επιτυγχάνεται μέσω του I-BUS του καθιστώντας τα Alien συμβατά με όλα τα μοντέλα της σειράς Smart-Living. Δυνατότητα χωνευτής εγκατάστασης. Διαστάσεις: 143x219x34 mm . Βάρος: 520 γραμμάρια.



Φωτογραφία	Κωδικός	Περιγραφή
	<b>Nby/X</b>	Αναγνώστης καρτών proximity για χωνευτή τοποθέτηση σε κουτί Ticino ή Vimar. Έχει ενσωματωμένα 4 ενδεικτικά leds και βομβητή. Μοντέλο γενικής χρήσης.
	<b>Nby/S</b>	Αναγνώστης καρτών proximity IP34, για επίτοιχη τοποθέτηση. Έχει ενσωματωμένα 4 ενδεικτικά leds και βομβητή.
	<b>nCard</b>	Κάρτα proximity για τους αναγνώστες NBY/S και NBY/X.
	<b>nKey</b>	Μπρελόκ proximity για τους αναγνώστες NBY/S και NBY/X.
	<b>nBoss</b>	Μπρελόκ proximity για τους αναγνώστες NBY/S και NBY/X. Σε μαύρο και κόκκινο.
	<b>KF-100</b>	Πομπός τηλεχειρισμού, αμφίδρομης επικοινωνίας, με 4 μπουτόν τα οποία μπορούν να προγραμματιστούν μέσω του πίνακα. Έχει οπτική και ακουστική ένδειξη η οποία επιβεβαιώνει την επιτυχή έκβαση της εντολής που δόθηκε, προστασία με κυλιόμενο κωδικό και βομβητή. Με επιπλέον μεμβράνη πλήκτρων. Μπαταρία λιθίου 3V.