


















Αυτόνομοι καρταναγνώστες

Εικόνα	Κωδικός	Περιγραφή
	GB-060-118 FDG0060118 FDI	K-PAD Αυτόνομο πληκτρολόγιο από πολυανθρακικό υλικό. 2 επαφές NO/NC 8A και 1A. Tamper. Διαστάσεις: 105Υx 80Πx40Bmm. 100 χρήστες με 3~8 ψηφία. 3 Led κίτρινο για το πληκτρολόγιο, κόκκινο και πράσινο για την κατάσταση. Buzzer. Ρύθμιση ενεργοποίησης κλειδαριάς: 1 ~ 99 sec (monostable or bistable). Προγραμματισμός από master κωδικό. Μπλε φωτισμός backlight. Μπουτόν για έξοδο. Ρολόι για έλεγχο χρόνου. Τροφοδοσία: 12-24 Vac/Vdc. IP65. Θερμοκρασία λειτουργίας:-20° C ÷ +60°C. Απλή συνδεσμολογία: 2 καλώδια στην κλειδαριά, 2 καλώδια στο τροφοδοτικό, 2 καλώδια στον μπουτόν εξόδου.
	ST-RF200D-8 ST00RF200D HAWKEYE	Access control αυτόνομο με πληκτρολόγιο και αναγνώστη EM (125KHz). Αντιβανδαλιστικό . 1.000 χρήστες. 4ψηφιος κωδικός. Τύποι διαχείρισης : Κανονικό & Ασφαλείας. Τρία επίπεδα χρήστη: Κανονικό, Ασφαλείας & Master. Τέσσερις τρόποι Ενεργοποίησης: Κωδικός, κωδικός + κάρτα, κωδικός + κωδικός, κάρτα + κάρτα. Απόσταση ανάγνωσης: 5cm. Συμβατές κάρτες: Όλες οι κάρτες EM-26-Bit. Buzzer. Τάση: 12Vdc. Κατανάλωση: 1,2A. Διαστάσεις: 120Υ x 76Π x 27Bmm. Βάρος: 410g.
	ST-RC100D ST00RC100D HAWKEYE	ID tag για ST-RF200D.
	ST60D IP68 HE000ST60D HAWKEYE	Access control αυτόνομο με πληκτρολόγιο IP68. Αντιβανδαλιστικό. 2000 χρήστες. Wiegand 26 out/in. Ενσωματωμένο EM/ID ή Mifare/IC Reader. Λειτουργία εισόδου: Tag ή Tag + Κωδικό/ Κωδικό. Τάση λειτουργίας: 12 VDC <35mA. Χρόνος ανοίγματος πόρτας: 0-99 δευτ. Βάρος: 500g. Διαστάσεις: 115Υ x 75Π x 23Bmm.
	ST35D IP68 HE000ST35D HAWKEYE	Αυτόνομο πληκτρολόγιο πρόσβασης με ενσωματωμένο αναγνώστη καρτών και επικοινωνία μέσω Wi-Fi με εφαρμογή. IP68. Αναγνώστης (reader) EM 125kHz. Μέθοδος πρόσβασης: κωδικός μόνο, κάρτα μόνο, κάρτα και κωδικός, μέσω της εφαρμογής. Υποστηρίζει κάρτα διαχειριστή (admin) για γρήγορη προσθήκη και διαγραφή χρηστών. 10.000 κάρτες. Εφαρμογή Tuya App. Μεταλλική κατασκευή. Τροφοδοσία: 12-24V DC. Κατανάλωση σε ηρεμία: ≤ 35mA. Κατανάλωση σε λειτουργία: ≤ 100mA. Έξοδος: επαφή NO/NC. Είσοδος μπουτόν εξόδου. Θερμοκρασία λειτουργίας: -40°C έως 60°C. Υγρασία λειτουργίας: 0% έως 95%.
	SB55G-BR HE0SB55GBR HAWKEYE	Ασύρματο μπουτόν χωρίς άγγιγμα. 2.5D σκληρυμένο γυαλί. Δέκτης μέγιστη απόσταση 30 μέτρα. Ασύρματος δέκτης έξοδοι: NO/NC/COM. Διαστάσεις: 36Π x 137Υ x 10Bmm. Τροφοδοσία 12Vdc.
	SB32MNT HE0SB32MNT HAWKEYE	Μπουτόν εξόδου αισθητήρα χωρίς άγγιγμα. Έξοδοι: NO/NC/COM. Μηχανική ζωή: 500.000 χρήσεις. Επίτοιχη τοποθέτηση. Υλικό: Κράμα ψευδαργύρου. Απόσταση ευαισθησίας: 3-15cm ρυθμιζόμενη. Ένδειξη LED: Μπλε LED (Αναμονή), Πράσινο LED ενεργό). Χρονική καθυστέρηση: 0,3-30s. Τροφοδοσία: DC12/24V. Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C +55°C. Υγρασία λειτουργίας: 0-95%. Διαστάσεις: 80Υ x 32Π x 23Bmm.

Ηλεκτρομαγνήτες, Πίροι, Μπουτόν

Εικόνα	Κωδικός	Περιγραφή
	ST-ML300 ST000ML300 HAWKEYE	Ηλεκτρομαγνήτης επιφανειακής στήριξης για 280 Kgr. Διαστάσεις μαγνήτη: 250Μ × 48Π × 27Υmm. Διαστάσεις βάσης: 180Μ × 38Π × 11Υmm. Βάρος: 2kg. Τάση/κατανάλωση: DC12V/450mA, DC24V/230mA.
	ST-ZL300 ST000ZL300 HAWKEYE	Κιτ από βάσεις επιφανειακής στήριξης τύπου L & Z. Διαστάσεις Z: 180Μ × 52Π × 52.50Υmm. Διαστάσεις L: 250 Μ × 50Π × 30Υmm.
	ST-100ST HE0ST100ST HAWKEYE	Πίρος με έξοδο σήματος & καθυστέρηση χρόνου 0,3,6,9 sec. NO με τάση, κλειδώνει σε απουσία τάσης. Πλάκα προσόψεως: 205Μx35Πx41.5Υ(mm). Βάση υποδοχής: 90Μx25Πx2Υ(mm). Πύρος: 16mm Τάση: 12VDC. Κατανάλωση λειτουργίας: 450mA. Στερεό μπουλόνι: 800 Kg δύναμη συγκράτησης. Κατάλληλο για: ξύλινη πόρτα, γυάλινη πόρτα, μεταλλική πόρτα. Απόσταση επαγωγής: 8mm. Αλουμίνιο.
	STK3 HE000STK3 HAWKEYE	Βάση πίρου για γυάλινη πόρτα. Βάση στήριξης σώματος: 200Μx60Πx45Υ(mm). Βάση στήριξης υποδοχής: 200Μx58Πx47Υ(mm). Κατάλληλο για πλήρως γυάλινη πόρτα χωρίς πλαίσιο. Λειτουργία ανοίγματος: Πόρτα 180°. Χρήση για: SB-100ST. Υλικό: Ανοξείδωτο χάλυβα.
	ST-200B HE00ST200B HAWKEYE	Πίρος με καθυστέρηση χρόνου 0,3,6,9 sec. NO με τάση, κλειδώνει σε απουσία τάσης. Πλάκα προσόψεως: 200Μx28Πx38Υ(mm). Βάση υποδοχής: 200Μx28Πx3Υ(mm). Πίρος: 15mm. Τάση: 12VDC. Κατανάλωση: 900mA. 800Kg δύναμη συγκράτησης. Για: Ξύλινη πόρτα, γυάλινη πόρτα, πόρτα μεταλλικής πυροπροστασίας. Απόσταση επαγωγής: 8mm. Ειδική σχεδίαση: Ανοξείδωτο ατσάλι.
	SB-150ST HE0SB150ST HAWKEYE	Πίρος επιφανειακής τοποθέτησης. Πλάκα προσώπου: 150Π x 34Υ x 27Βmm. Μπουλόνι: 15mm. Τάση: 12/24 VDC. Κατανάλωση έναρξης: 900mA. Κατανάλωση αναμονής: 150mA. Στερεό μπουλόνι: Περιβλήμα στίλβωσης. Δύναμη συγκράτησης 1.000Kg. Απόσταση επαγωγής: 6mm. Υλικό: αλουμίνιο, τελειωμένο με υδατώδη γραμμή.
	SB20W-NT HE0SB20WNT HAWKEYE	Μπουτόν εξόδου χωρίς άγγιγμα.
	ST-EB400 ST000EB400 HAWKEYE	EXIT BUTTON. Διαστάσεις: 82Υ × 32Π × 25Βmm. Βάρος: 112g.
	SACP22G HE0SACP22G HAWKEYE	Χειροκίνητο μπουτόν για εξόδους ασφαλείας, πυρασφάλειας. Για επιφανειακή στερέωση.
	PV FP00000PV FDP	Χειροκίνητο σημείο κλήσης για εξόδους ασφαλείας, πυρασφάλειας. Για συμβατικά συστήματα πυρκαγιάς. Συμπεριλαμβανομένου του κλειδιού αποκατάστασης. Μπροστά διαφανές πλαστικό κάλυμμα για προστασία. Για επιφανειακή στερέωση. Πράσινο χρώμα. EN54-11.