

Εικόνα	Κωδικός	Περιγραφή
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ GOLMAR		
	DT50 GO21121403	Θερμικός ανιχνευτής. Θερμοκρασία συναγερμού 60°C. Δεν συμπεριλαμβάνεται η βάση BAS-BAJ2 ή BAS-ALT2. Διαστάσεις: Ø 110 x Y 32 mm. Βάρος: 74gr. EN 54-5 Κατηγορία A2.
	DTV50 GO21121303	Θερμικός ανιχνευτής θερμοδιαφορικός. Ενεργοποίηση εάν η θερμοκρασία αυξάνεται πάνω από 5°C ανά λεπτό. Δεν συμπεριλαμβάνεται η βάση BAS-BAJ2 ή BAS-ALT2. Διαστάσεις: Ø 110 x Y 32 mm. Βάρος: 74gr. EN 54-5 Κατηγορία A2.
	DH50 GO21121106	Οπτικός ανιχνευτής καπνού. Σηματοδότηση βρωμιάς με κόκκινο led που αναβοσβήνει κάθε 10 δευτερόλεπτα. Δεν συμπεριλαμβάνεται η βάση BAS-BAJ2 ή BAS-ALT2. Διαστάσεις: Ø 110 x Y 32 mm. Βάρος: 74gr. EN 54-7.
	DHT50 GO21121107	Οπτικός ανιχνευτής καπνού και θερμοδιαφορικός. Σηματοδότηση βρωμιάς με κόκκινο led που αναβοσβήνει κάθε 10 δευτερόλεπτα. Δεν συμπεριλαμβάνεται η βάση BAS-BAJ2 ή BAS-ALT2. Διαστάσεις: Ø 110 x Y 45 mm. Βάρος: 94gr. EN 54-7/5.
	BAS-BAJ2 GO21151012	Χαμηλή βάση για συμβατικούς ανιχνευτές. Διαστάσεις: Ø 111 x Y 12mm.
	BAS-ALT2 GO21151011	Υψηλή βάση για συμβατικούς ανιχνευτές. Διαστάσεις: Ø 111 x Y 38mm.
ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΔΕΣΜΗΣ ELKRON		
	FL100 EK80IL78121	Ανιχνευτής καπνού απόστασης 5 ÷ 150m, Πομπός και Δέκτης. Τάση: 10,8 ÷ 26,8 Vdc. Θερμοκρασίας λειτουργίας: -10°C ÷ 55°C. Υγρασία: (93 ± 3)%. IP55. Διαστάσεις: 248Π x 122Υ x 120Β mm. Πιστοποίηση σύμφωνα με το EN54-12.
	FLR100 EK80IL7900	Ανιχνευτής καπνού 5 ÷ 100m ανάλογα τον ανακλαστήρα, με ανακλαστήρα. Τάση: 10,8 ÷ 26,8 Vdc. Θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C ÷ 55°C. Υγρασία: 93%. IP55. Διαστάσεις: 248Π x 122Υ x 120Β mm. Πιστοποίηση σύμφωνα με το EN54-12.
	RIFLE20 EK80IL80121	Ανακλαστήρας για μέγιστη απόσταση 20m. Διαστάσεις: 10 x 10cm.
	RIFLE50 EK80IL81121	Ανακλαστήρας για μέγιστη απόσταση 50m. Διαστάσεις: 20 x 20cm.
	RIFLE100 EK80IL82121	Ανακλαστήρας για μέγιστη απόσταση 100m. Διαστάσεις: 30 x 30cm.