









Συμβατική Πυρανίχνευση

Εικόνα	Κωδικός	Περιγραφή
ΣΕΙΡΗΝΕΣ		
	SIRP FP00000014 FDP	Πιεζοηλεκτρική σειρήνα εσωτερικού χώρου με ενδεικτικό led σε κουτί ABS. Τροφοδοσία 12-24V με αυτόματη επιλογή. Ισχύς 95dB. Επιλογή 3 ήχοι. EN 54-3 CPD.
	SD-82 HE0000SD82 Hawkeye	Σειρήνα πυρανίχνευση εσωτερικής χρήσης. Τροφοδοσία DC24V. Ένταση ηχείου 90dB. Τρία είδη ήχου: ασθενοφόρο, αστυνομικό αυτοκίνητο και αυτοκίνητα πυρόσβεσης. Θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C + 55°C. Υγρασία: ≤95%. Διάσταση: 86Π x 123Υ x 63Bmm. Ρεύμα λειτουργίας: 80mA έως 150mA. Ένταση φλας: ≥1.2WS. Περίοδος φλας: ≤1.5S. Ρυθμός φλας: 76 φορές/λεπτό. Διάρκεια ζωής: ≥40.000times.
	S-FUEGO GO21141001 GOLMAR	Σειρήνα εξωτερικού χώρου, όχι αυτόνομη, 15÷30Vdc. Κατανάλωση 25mA στα 24V. Επιλογή τύπου ήχου. Ισχύς 95dB. EN54-3. Διαστάσεις: 207Π x 209Υ x 70Bmm.
	HPA700F EK80HP9400F ELKRON	Αυτοτροφοδοτούμενη εξωτερική σειρήνα πυρανίχνευσης. Τάση τροφοδοσίας 24 Vdc. Ελάχιστη τάση λειτουργίας: 18 Vdc. Μέγιστη τάση λειτουργίας: 30 Vdc. Κατανάλωση σε ηρεμία: 24mA. Μέγιστη κατανάλωση φόρτισης μπαταρίας: 650mA. Κατανάλωση σε συναγερμό: 1A. Μέγιστη ισχύς συναγερμού: 24W. Ισχύς λαμπτήρα πυρακτώσεως: 10W. IP43. IK08. Συχνότητα λειτουργίας: 2400 ÷ 2800 Hz. Μπαταρία: 12V/1.9Ah, 12V/2Ah, 12V/2.1Ah. Θερμοκρασία λειτουργίας: -25°C ÷ +70°C. Ικανότητα επαφής ρελέ R για έλεγχο 6A@24Vdc στο τέλος της γραμμής. Διαστάσεις: 212M x 270Υ x 78Bmm.
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΕΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ		
	E/403OP GO21161408 GOLMAR	Ηλεκτρομαγνήτης και σετ αγκύρωσης για πόρτες πυράντοχες με μέγιστη δύναμη 55Kg. Περιλαμβάνει ένα κουμπί ξεκλειδώματος. Τάση τροφοδοσίας: 24V. Μέγιστη κατανάλωση: 70mA. Μαύρο πλαστικό σώμα ABS. Μαγνητικό μπλοκ από νικέλιο. Διαστάσεις: 90 x 75 x 35mm. Βάρος: 425γρ. Μεταλλική άγκυρα. Διαστάσεις: 65 x 65 x 53 mm. Βάρος: 325γρ.
	EM50P EK80MM7123 ELKRON	Ηλεκτρομαγνήτης και σετ αγκύρωσης για πόρτες πυράντοχες με μέγιστη δύναμη 55Kg. Περιλαμβάνει ένα κουμπί ξεκλειδώματος. Τάση τροφοδοσίας: 24V. Μέγιστη κατανάλωση: 70mA. Μαύρο πλαστικό σώμα ABS. Μαγνητικό μπλοκ από νικέλιο.
	EM100P EK80MM9123 ELKRON	Ηλεκτρομαγνήτης και σετ αγκύρωσης για πόρτες πυράντοχες με μέγιστη δύναμη 100Kg. Περιλαμβάνει ένα κουμπί ξεκλειδώματος. Τάση τροφοδοσίας: 24V. Μέγιστη κατανάλωση: 70mA. Μαύρο πλαστικό σώμα ABS. Μαγνητικό μπλοκ από νικέλιο.
	EST15 FP00000019 FDP	Μεταλλικό στήριγμα με μια βίδα για ηλεκτρομαγνήτη συγκράτησης, μονάδα τοίχου, μήκος 15 mm. Ρυθμιζόμενο τέλος 250mm, γκρι χρώμα.